

# SUPJAK

BIST DU BEREIT FÜR EIN ABENTEUER ?

## Aufbau-Anleitung

1. Das SUPJAK auspacken und auf den Boden legen



2. Das SUPJAK ausrollen und 24h zum Entspannen liegen lassen.  
Anschließend mit 2 PSI aufpumpen und wieder 24h liegen lassen.  
(siehe Bedienungsanleitung)



- 3. Das Mittelteil mit 8 PSI und die beiden äußeren Luftkammern mit 5 PSI aufpumpen.**



- 4. Die Halterung für den Antrieb mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen.**



- 5. Den Antrieb auspacken und die Befestigungsschrauben entfernen.**



6. Das erste Pedal aufsetzen und die Schraube wieder in das Gewinde schrauben.



7. Das zweite Pedal genau auf die gegenüberliegende Seite aufsetzen und ebenfalls die Schraube wieder in das Gewinde schrauben.



8. Das SUPJAK herumdrehen und den Halter für das Ruder mit den beiden Kreuzschrauben montieren.



9. Das SUPJAK wieder herumdrehen und den Halter auf der Oberseite mit der Schnellverschraubung befestigen.



10. Die T-Nuten Muttern von dem Sitz in die Schienen einführen.



11. Die Schienen in die Halterungen auf dem SUPJAK einführen.



**12. Die Schienen mit den Schnellverschraubungen fest montieren.**



**13. Den Sitz auf die Schienen legen.**



**14. Den Sitz mit den Schnellverschraubungen auf der Schiene verschrauben.**



**15. Die Rückenlehne des Sitzes auf die eigenen Bedürfnisse einstellen.**



**16. Das Ruder in die Ruderhalterung stecken. (dieser passt nur in einer bestimmten Stellung hinein.)**



**17. Die Kabelzüge von der Lenkung in an dem Ruderhalter montieren.**



**18. Das Seil an dem Ruder befestigen und mit dem Schnellspanner gleichmäßig auf beiden Seiten spannen. (Dies muss erfolgen, wenn sich der Lenkhebel in der Mittelstellung befindet.)**



**19. Das Seil zum ein- und ausklappen des Ruders an dem Sitz befestigen.**



**20. Den Antrieb auf das SUPJAK legen und schon ist das SUPJAK einsatzbereit.**

